

SERIE 07

Valvola di ritegno a palla

F7: Flangiato

T7: Filettato

- Particolarmente adatta per liquidi viscosi, densi, carichi e acque di scarico.
- Minima perdita di carico.
- Passaggio totale.
- Sistema autopulente.
- Silenziosa.
- Installazione orizzontale o verticale.

valvole di ritegno

Coperchio
permette una facile manutenzione

Otturatore
Palla vulcanizzata NBR

Finitura superficiale
Vernice epossidica interno/esterno
Blu RAL 5002 (standard)

Freccia
Indica la direzione del
flusso e il senso
dell'installazione

Scartamento: EN 558 serie 48 (ex DIN3202 F6)

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. 0163 8281 11 - Fax 0163 8281 30
Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -
Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264
Internet: www.brandoni.it



brandoni
S.p.A.
VALVOLE INDUSTRIALI

SERIE 07

Valvola di ritegno a palla

gnètal

Pressione:
da 0,2 a 10 bar

articoli disponibili

Art. F7.

Flangiato

F7.000

- Corpo: Ghisa G25
- Palla: Metallo + NBR
- O-Ring: NBR
- Ispezionabile (da DN50 a DN 150)

F7.100

- Corpo: Ghisa GS400 per DN 400 corpo in acciaio carbonio
- Palla: Metallo+NBR
- O-Ring: NBR
- Ispezionabile (da DN 50 a DN 350)



Art. T7.

Filettato

T7.000

- Corpo: Ghisa G25
- Palla: NBR
- O-Ring: NBR
- Ispezionabile

T7.100

- Corpo: Ghisa GS400
- Palla: Resina
- O-Ring: NBR
- Ispezionabile



dati tecnici

Dimensioni e Peso

DN mm.	DN "	A	B	C	E	Peso (kg)	KV ₀ (m ³ /h)
40	1 1/2	150	172	95	180	7,5	80
50	2	165	180	95	200	8,5	90
65	2 1/2	185	210	114	240	12	140
80	3	200	240	128	260	15	253
100	4	220	285	160	300	22	396
125	5	250	330	200	350	34	642
150	6	285	390	230	400	45	962
200	8	340	480	320	500	80	1990
250	10	400	600	414	600	135	3100
300	12	450	680	460	700	200	4100
350	14	505	800	596	850	300	5050
400	16	565	1050	690	1100	600	6500

Dimensioni e Peso

DN mm.	DN "	A	B	C	E	Peso (kg)	KV ₀ (m ³ /h)
32	1 1/4	50	107	105	135	2	24
40	1 1/2	60	112	120	142	2,70	54
50	2	70	140	132	175	3,50	70
65	2 1/2	90	170	157	195	5	115
80	3	105	197	180	238	7,60	185

